

3

SAS사용자 등록

3.1

OS User 등록

3.2

SMC 사용자 등록

SAS 메타 데이터를 사용하기 위해서는 SMC(SAS Management Console)에 등록 되어 있어야 함.

절차 : OS User 등록(Step1) → SAS SMC 사용자 등록 (Step2)

Step 1. OS USER 등록

참고) Windows System의 경우 등록된 OS계정에 대해서 [일괄작업으로 로그인] 정책 부여.

- OS에 사용자 계정 등록 후
- 제어판 → 관리도구 → 로컬보안정책 에서 [로컬정책 → 사용자 권한 할당] 에서 등록된 계정에 대해서 [일괄작업으로 로그인] 정책에 등록

*** 일반적으로 각 OS계정에 대해서

- 1) SAS User Group (임의 명칭) 이라는 SAS Group을 생성하여
- 2) 해당 Group에 로컬보안정책 중 [서비스로 로그인], [운영체제의 일부로 작동], [일괄작업으로 로그인] 을 등록해 놓은 뒤,
- 3) 새로 등록된 User에 대해 그룹으로 SAS User Group을 부여 하여 사용합니다.

SAS 메타 데이터를 사용하기 위해서는 SMC(SAS Management Console)에 등록 되어 있어야 함.

절차 : OS User 등록(Step1) → **SMC 사용자 등록 (Step2)**

Step 2. SMC 사용자 등록 (SAS Management Console 시작 – sasadm@saspw id로 접속 후 작업)

[일반 tab] 사용자 이름 지정

[계정 tab] 해당 사용자의 OS계정 정의

*******참고**
 [일반tab]의 사용자 이름은 임의로 지정하면 되는데,
 일반적으로 계정명과 동일하게 작성합니다. (ex, sashhj)
 [계정tab]의 사용자ID 부분에 서버에 접속할 ID정보를 부여합니다.
 Window서버의 경우 : hostname\userid (ex, korhjh\sashhj)
 UNIX서버의 경우 : userid (ex, testsas)

**Windows System의 경우 hostname\OS계정
 UNIX System의 경우 OS계정으로 등록.**